

| | | |
|--|--|---|
| Artikelnummer Article number | 979985 | 979853 |
| Erkennungsbereich [mm] Recognition range | 28-52 | 50-95 |
| Empfohlener Einstellungsbereich [mm] Recommended setting range | 40 | 70 |
| Minimaler Punktdurchmesser Minimum point diameter | Einstellungsabstand Setting distance 40mm Ø4,5 | Abhängig vom Referenzabstand Depending on reference distance Klein / small: Ø3,0 Mittel / medium: Ø4,5 Groß / large: Ø5,5 |
| Tolerierter Biegradiusder Glasfaser[mm] Tolerated bending radius of optical fiber | R25 | R25 |
| Betriebsumgebungstemperatur [C°] Operating ambient temperature | -10 -+55 (kein Frost / no frost) | -10 -+55 (kein Frost / no frost) |
| Schutzstruktur Protection structure | IP40 | IP40 |
| Material Gehäuse Material housing | Glasgehärtetes Kunstharz Glass-indurated artificial resin | Glasgehärtetes Kunstharz Glass-indurated artificial resin |
| Material Linsenabdeckung Material lens cover | Triacetat Polyacrylat (Metallteil / Metalpart I. SUS304) | Polyacrylat |
| Gewicht [g] Weight | ca. 40 (mit 2m Kabel / with2m cable) | ca. 40 (mit 2m Kabel / with2m cable) |